



Еко Комфорт

Стенен климатик



Вътрешно тяло на FTYN-GX

Стил и елегантност

Стенните климатици са особено търсени и идеални за по-малки помещения. Те са модерният, икономичен и ефикасен начин пролетта да влезе във вашия дом. В дневната, в кухнята или спалнята. Ден и нощ, през цялата година.

- инфрачервено дистанционно управление
- автоматично превключване от охлаждане на отопление
- филтър за пречистване на въздуха
- автоматично регулиране на скоростта на въздуха
- автоматично регулиране на скоростта на въздуха (3 за GS серията)
- автоматично устройство за движение на потока във вертикална посока
- режим с увеличена мощност
- 24-часов таймер
- тиха работа
- нощен режим
- автоматична диагностика
- автоматично стартиране след спиране на електричеството
- програма за намаляване на влажността
- Горещ старт (за избягване на студен въздух)
- температурен обхват само за охлаждане до +10 °C (GX серията), -10 °C (F серията)
- температурен обхват само за затопляне от -10 °C (-15 °C F серията)
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло
- конструкция, оптимизирана специално за хладилен агент R410A

Стенен климатик FTYN

DAIKIN
Air Conditioning

термопомпа

Вътрешно тяло с дистанционно управление	FTYN 25 GX*	FTYN 35 GX*	FTYN 50 F	FTYN 60 F
Вътрешно тяло	FTYN 25 GX	FTYN 35 GX	FTYN 50 F	FTYN 60 F
Дистанционно управление	включено в доставката	включено в доставката	включено в доставката	включено в доставката
Охлаждаща мощност мин./номин./макс. кВт	2.5	3.21	5.0	6.0
Отоплителна мощност мин./номин./макс. кВт	2.78	3.58	5.8	7.0
Цвят	бял	бял	бял	бял
Степени на вентилатора	3	3	5	5
Обем на въздушния поток макс. само охлажд. в куб. м/час	510	540	882	972
Ниво на звуковото ниско dB(A)	27	29	34	36
Размери	височина в мм	288	288	290
	ширина в мм	800	800	1050
	дълбочина в мм	204	204	238
Тегло	кг	•	12	12
Свързване	за течност диаметър. в мм	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	за газ диаметър. в мм	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7
Съвместимост за мултисплит	–	–	–	–

Външно тяло	RYN 25 GX*	RYN 35 GX*	RYN 50 E	RYN 60 E
Хладилен агент	R410A	R410A	R410A	R410A
Ниво на звуково	само охлажддане dB(A)	48	49	47
	отопление dB(A)	49	50	48
Размери	височина в мм	550	550	735
	ширина в мм	765	765	825
	дълбочина в мм	285	285	300
Тегло	кг	•	48	48
Максимална дължина на тръбите	м	15	15	30
Максимална раздължина във височините	м	10	10	20
Температурен	само охлажддане °CDB	+10 до +46	+10 до +46	-10 до +46
интервал на работа	отопление °CWB	-10 до +24	-10 до +24	-15 до +18

Система				
Номинална ел.	само охлажддане kW	0.78	1.0	1.55
мощност	отопление kW	0.77	0.99	1.6
EER ¹	само охлажддане	3.25	3.21	3.23
COP ¹	отопление	3.65	3.61	3.63
Годишна консумация на енергия (2)	kWh	390	500	775
				995

¹ Енергийна ефективност/число на мощност

² Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.

* Първоначални данни

• Данните не са налични към момента на печат

Вътрешно тяло FTYN 25, 35 GX



Външно тяло RYN 25, 35 GX



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH

R-410A



Продуктите на Daikin се дистрибутират от:

MMC Инк. ЕООД

Варна, Ал. Дякович №. 20
тел. 642 104, факс 642 105
office@mmc.bg

София, Бул. П.Владигеров бл.290
тел. 9250360, факс 9250737
sofia@mmc.bg

www.mmc.bg

