

серия SRK-ZJ



SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S, SRK35ZJ-S, SRK50ZJ-S



SRC20ZJ-S
SRC25ZJ-S
SRC35ZJ-S

SRC50ZJ-S

ДЪЛЖИНА НА ТРЪБИТЕ



SRK20ZJ-S
SRK25ZJ-S
SRK30ZJ-S



SRK50ZJ-S



Всички SRK-ZJ модели могат да бъдат използвани в комбинация на вътрешното тяло с SCM мулти външно тяло.

ФУНКЦИИ

Практични и икономични функции

- Allergen Filter
- SUN Filter
- Allergen System
- Self Clean Operation
- Economy
- DRY
- OFF Timer
- 24h Timer
- On Timer
- Sleep

Удобни функции

- Fuzzy
- Auto
- HI POWER

Удобни функции на въздушния поток

- Auto Flap
- Memory
- Positioning of installation
- UP/DOWN
- Lateral Swing
- 3D Auto

Функции за поддръжка и предпазване

- MC
- Self Diagnostic
- Detachable

Други

- Back-up Switch
- Auto Restart
- Luminas
- 24h ON
- SERVER ROOMS

СПЕЦИФИКАЦИЯ

		Модел	SRK20ZJ-S SRC20ZJ-S	SRK25ZJ-S SRC25ZJ-S	SRK35ZJ-S SRC35ZJ-S	SRK50ZJ-S SRC50ZJ-S
Захранване			1P phase, 220/230/240V, 50Hz			
Охладителен капацитет	ISO - T1 (JIS)	kW	2.0 (1.0-2.7)	2.5 (1.0-2.9)	3.5 (1.0-3.8)	5.0 (1.6-5.5)
Отоплителен капацитет	ISO - T1 (JIS)	kW	2.7 (1.2-3.9)	3.2 (1.2-4.2)	4.0 (1.3-4.8)	5.8 (1.6-6.6)
Консумирана мощност	Охлаждане	kW	0.44 (0.21-0.77)	0.62 (0.21-0.88)	1.01 (0.21-1.24)	1.55 (0.40-2.20)
	Отопление	kW	0.62 (0.27-1.38)	0.80 (0.27-1.36)	1.00 (0.29-1.45)	1.59 (0.42-2.10)
Енергиен клас	Охлаждане		A			
	Отопление		A			
EER (охлаждане)			4.55	4.03	3.47	3.23
COP (отопление)			4.35	4.00	4.00	3.65
Ниво на шум (вътрешно)	Охлаждане	dB(A)	Hi:33 Me:27 Lo:21	Hi:34 Me:28 Lo:21	Hi:42 Me:32 Lo:22	Hi:46 Me:37 Lo:26
	Отопление	dB(A)	Hi:36 Me:31 Lo:24	Hi:39 Me:31 Lo:24	Hi:43 Me:37 Lo:25	Hi:45 Me:37 Lo:31
Размери (В x Д x Ш)	Вътрешно/Външно	mm	294 x 798 x 229/540 x 780 (+62) x 290			294x798x229/640x800(+71)x290
Тегло	Вътрешно/Външно	kg	9,5/32			9,5/42
Хладилен агент			R410A			
Филтри	Алерген-деактивиращ		x 1			
	Фотокаталитичен		x 1			

серия SRK-ZJP



SRK25ZJP-S, SRK35ZJP-S, SRK50ZJP-S



SRC25ZJP-S
SRC35ZJP-S

SRC50ZJP-S

ДЪЛЖИНА НА ТРЪБИТЕ



SRK25ZJP-S
SRK35ZJP-S



SRK50ZJP-S

ФУНКЦИИ

Удобни функции

- Self Clean Operation
- Fuzzy
- Auto
- HI POWER

Удобни функции на въздушния поток

- Auto Flap
- Memory
- UP/DOWN

Практични и икономични функции

- Economy
- DRY
- OFF Timer
- 24h Timer
- On Timer
- Sleep

Функции за поддръжка и предпазване

- MC
- Self Diagnostic
- Detachable

Други

- Back-up Switch
- Auto Restart
- Luminas

СПЕЦИФИКАЦИЯ

		Модел	SRK25ZJP-S SRC25ZJP-S	SRK35ZJP-S SRC35ZJP-S	SRK50ZJP-S SRC50ZJP-S
Захранване			1P phase, 220/230/240V, 50Hz		
Охладителен капацитет	ISO - T1 (JIS)	kW	2.5(1.0-2.7)	3.5(1.0-3.7)	5.0(1.6-5.5)
Отоплителен капацитет	ISO - T1 (JIS)	kW	3.2(1.2-4.2)	4.0(1.3-4.8)	5.8(1.6-6.6)
Консумирана мощност	Охлаждане	kW	0.71(0.21-0.88)	1.06(0.21-1.24)	1.56(0.4-2.20)
	Отопление	kW	0.86(0.27-1.46)	1.09(0.29-1.58)	1.60(0.42-2.10)
Енергиен клас	Охлаждане		A		
	Отопление		A		
EER (охлаждане)			3.52	3.30	3.21
COP (отопление)			3.72	3.67	3.63
Ниво на шум (вътрешно)	Охлаждане	dB(A)	Hi:36 Me:30 Lo:22	Hi:39 Me:32 Lo:23	Hi:47 Me:37 Lo:26
	Отопление	dB(A)	Hi:35 Me:30 Lo:26	Hi:41 Me:36 Lo:27	Hi:47 Me:40 Lo:33
Размери (В x Д x Ш)	Вътрешно/Външно	mm	268 x 790 x 224/540 x 780(+62) x 290		268x790x224/640x800(+71)x290
Тегло	Вътрешно/Външно	kg	8,5/32		8,5/42
Хладилен агент			R410A		
Филтри			---		